

TerrasseGutta MONTERINGSVEILEDNING

Terrassebord i kompositt



Komposittterrassebord kombinerer naturlige trefibre med polymerer som gir et sterkt, dimensjonsstabilt og lavvedlikeholds terrassegulv. Riktig montert holder det seg pent gjennom mange norske årstider – uten behov for maling, beising eller impregnering.

! Gjennomles veiledningen i sin helhet før du starter.

God planlegging og riktig utførelse er nøkkelen til et flott og langvarig resultat.

Merk: Komposittbordene er overflatemateriale – de skal aldri brukes som bæring.

Verktøy du trenger



Sirkelsag m/ HM-blad



Drill / skrutrekker



Målebånd



Gummiklubbe



Verneutstyr

1 Oppbevaring

Legg bordene **flatt** på et rent, tørt og jevnt underlag frem til montering. Unngå å stable dem direkte på bakken – bruk lekter under for lufting. Hold bordene fri for smuss og fukt i ventetiden.

2 Lengder og planlegging

Standardlengden på bordene er **225 cm**. Du sparer både tid og materiale ved å tilpasse terrasseflaten til disse modulene fremfor å kutte ned fra større lengder:

225 cm

450 cm

675 cm

900 cm

(osv.)

3 Underkonstruksjon (bjelkelag)

	Senteravstand	Bjelker per bordlengde
Maks tillatt	40 cm	–
Anbefalt	32 cm	7 bjelker
Alternativ	37,5 cm	6 bjelker

Der du skjøter bord i lengderetningen, legg inn en **dobbel bjelke** på skjøtepunktet – klipsene trenger plassen. Husk å la det være **minimum 3 mm mellomrom** i hver skjøt, slik at bordene har rom til å bevege seg med temperatursvingningene.

Pass på at det er **fri luftstrøm** under hele dekket. God ventilasjon gjør at fukt tørker raskt opp og forhindrer råteskader på underkonstruksjonen over tid.

Bruk alltid **trykkipregnet trevirke** i bjelkelaget – det tåler fukt og gir konstruksjonen lang levetid.

4 Oppgradering av eksisterende terrasse

Skal du fornye et eksisterende terrassedekke? Da er anbefalingen klar: **skift ut hele bjelkelaget** på en gang.

! Bland ikke gamle og nye bjelker i samme konstruksjon.

Gammelt treverk har annet fukttinnhold og beveger seg annerledes enn nytt. Resultatet kan bli et ujevnt dekke med høydeforskjeller som gir unødvendig belastning på terrassebordene.

Festesystemet er basert på **skjulte klips og skruer** – ingen synlige festepunkter på overflaten. Klipsene gir automatisk en jevn fugeåpning på ca. **2–4 mm** mellom hvert bord.

Kompositt arbeider med temperatursvingningene gjennom året – det utvider seg om sommeren og trekker seg litt sammen om vinteren. Riktig klipstype og korrekte avstander sørger for at disse bevegelsene skjer kontrollert, slik at gulvet holder seg flatt og pent i mange år fremover.



Monteringsspesifikasjoner

Fugeåpning mellom bord	ca. 2–4 mm
Klipsforbruk	ca. 20 stk. per m ²
Avstand til vegg/stolper	minimum 10 mm
Maks overheng	5 cm
Ved direkte skruing	■ Forbor ALLTID først

! **Direkte skruing frarådes – bruk alltid klipssystemet der det er mulig.**

Dersom direkte skruing likevel benyttes, MÅ det alltid forbores.

Skruing uten forboring vil sprekke opp bordene.

Feilmontering ved boring medfører tap av garanti.

■ Husk fall og drenering:

Legg bjelkelaget med ca. 2% fall bort fra bygningen eller mot et avrenningspunkt.

Dette hindrer vannopsamling under dekket og forlenger levetiden betraktelig.

Skjøting av terrassebord

Trenger du å skjøte bord i lengderetningen, legg alltid skjøten midt over en bjelke – bruk gjerne **dobbel bjelke** på skjøtepunktet for ekstra stabilitet. Sørg for å forskyve skjøtene mellom naborekker slik at de aldri havner på linje.

En av de store fordelene med kompositt er at det krever minimalt stell. Ingen maling, ingen beising – men en jevnlig **vask holder overflaten fin** og forhindrer opphoping av smuss og organisk materiale.

■ Hverdagslig	■ Vask / rengjøring	■ Vanskelige flekker
Støvsug eller fei løv, nåler og grovt smuss regelmessig.	Vask med skurekost og rent vann. Et par dråper oppvaskmiddel gjør nytten ved behov.	Spesielle flekker som fett, vin eller sot: bruk et egnet rensemiddel for komposittoverflater.
* Snø og is	■ Høytrykkspyler	■ Rengjøringstidspunkt
Hold deg til plastspade eller kost – metallredskaper riper opp overflaten.	Fungerer med lav innstilling og god avstand. For kraftig stråle på nært hold gir merker.	Vask heller tidlig morgen eller ettermiddag – direkte sol tørker vannet for raskt og gir flekker.

- ! **Løft alltid tunge gjenstander – stoler, griller, bord – aldri dra dem.**
Klorvann, saltvann og sterke kjemikalier tørkes opp straks for å unngå flekker.
Sterk varme tett på overflaten – grill, varmelampe eller reflektert sollys
 fra glass – kan gi misfarging. Hold avstand.

Lykke til med monteringen – vi er her hvis du har spørsmål!

TerrasseGutta

Denne veiledningen gir generelle råd for montering. Lokale byggetekniske krav og produsentens spesifikasjoner gjelder alltid.